

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.02038

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Метеоспецприбор» (ЗАО «Метеоспецприбор»).

Адрес: 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул.Седова, 37, литер А. ОГРН: 1089848055417.

Телефон/факс: 8(812) 702-07-39. E-mail: info@mspex.ru.

№ 0001477

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Метеоспецприбор» (ЗАО «Метеоспецприбор»).

Адрес: 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул.Седова, 37, литер А. ОГРН: 1089848055417.

Телефон/факс: 8(812) 702-07-39. E-mail: info@mspex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные пламени

ИП 329/330-1-1 МСП, ИП 330-2-1 МСП,

ИП 329-3-1 МСП,

выпускаемые по КБРЕ.425248.001 ТУ,

серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 43 7114

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. (Федеральный закон от 22.07.2008 г № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160 ФЗ, от 13 июля 2015 года N 234-ФЗ, от 3 июля 2016 года N 301-ФЗ); ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с изменением № 1), пп.4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.11.1.1-4.11.1.7

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Э-1/12-2016 от 01.12.2016 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 внесен в реестр аккредитованных лиц в качестве Испытательного центра Федеральной службой по аккредитации 15.05.2015 г. Протоколы испытаний: № 17114858/1-16-СИЦ, № 17114858/2-16-СИЦ и № 17114858/3-16-СИЦ от 22.11.2016 г. испытательного центра НП «СИЦ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ME95, внесен в реестр аккредитованных лиц 25.02.2016 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 137/ОС-16 от 01 ноября 2016 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия КБРЕ.425248.001 ТУ, эксплуатационная документация.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.12.2016 по 06.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.И. Мухоморов
подпись

В.И. Заикин
подпись

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

В.И. Заикин

инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AA87.B.00379

Серия RU № 0459128

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ) Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ»), Россия, 140004, Московская область, город Люберцы, поселок ВУГИ, ОАО «Завод «ЭКОМАШ». Телефон/факс: +7(495)558-81-41, +7(495) 558-83-53. E-mail: ccve@ccve.ru

Аттестат № RA.RU.11AA87 от 20.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Метеоспецприбор»,
Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 37 литер А.
ОГРН: 1089848055417. Телефон/факс +7 (812) 702-07-39.
E-mail: krylov.v@mspex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Метеоспецприбор»,
Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 37 литер А

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные пламени МСП (КБРЕ.425248.001 ТУ) трех исполнений:
извещатель пожарный пламени многодиапазонный инфракрасный ИП 330-2-1 МСП,
извещатель пожарный пламени многодиапазонный инфракрасный/ультрафиолетовый
ИП 329/330-1-1 МСП и извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый ИП 329-3-1 МСП
с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT4 X (см. бланк № 0318580).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС

9027 500000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола оценки конструкции и испытаний № 211.2016-Т от 27.09.2016 Испытательной лаборатории технических устройств Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт оборудования для взрывоопасных сред» ИЛ ЕхТУ (аттестат № РОСС RU.0001.21МШ19, срок действия с 28.10.2011 по 28.10.2016);

Акта о результатах анализа состояния производства № 126-А/16 от 08.09.2016 Органа по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ) Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ») (аттестат № RA.RU.11AA87 выдан 20.07.2015).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат действителен с приложением на 1-м листе.

Условия хранения, срок службы указаны в эксплуатационной документации.



20.10.2016

ПО

19.10.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.С. Залогин

(инициалы, фамилия)

В.П. Виноградов

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AA87.B.00379

Серия RU № 0318580

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Извещатели пожарные пламени МСП (далее – извещатели МСП) трех исполнений: извещатель пожарный пламени многодиапазонный инфракрасный ИП 330-2-1 МСП, извещатель пожарный пламени многодиапазонный инфракрасный/ультрафиолетовый ИП 329/330-1-1 МСП и извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый ИП 329-3-1 МСП предназначены для обнаружения электромагнитного излучения пламени или тлеющего очага и выдачи сигнала о пожаре на системы автоматики.

Область применения извещателей МСП - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных газовых средах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Маркировка взрывозащиты извещателей МСП	1ExdIICT4 X
2.2. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96	IP66
2.3. Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, °С	- 60 ... + 85
2.4. Напряжение питания постоянного тока, В	18 ... 30
2.5. Потребляемый ток, мА:	200

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Извещатели МСП состоят из электронного и вводного отсеков, размещенных в едином корпусе, выполненном из алюминиевого сплава Д16Т или стали AISI 316. В электронном отсеке размещены чувствительные элементы, электронные усилители, фильтры, цифро-аналоговые преобразователи, микропроцессор, элементы индикации, оптрон проверки работоспособности. Корпус имеет внутренние и наружные зажимы и знаки заземления.

Взрывозащищенность извещателей МСП обеспечивается выполнением требований: ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» и ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.

4. МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на корпуса извещателей МСП, включает следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение типа извещателей МСП;
- год выпуска;
- маркировку взрывозащиты;
- специальный знак взрывобезопасности;
- диапазон температур окружающей среды при эксплуатации;
- предупредительную надпись: «Открывать, отключив от сети»;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата,

а также другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке в соответствии с требованиями нормативной и технической документации.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Знак Х, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации извещателей МСП необходимо соблюдать следующие «специальные» условия:

- подключение постоянно присоединенного кабеля электропитания извещателей МСП должно осуществляться при помощи взрывозащищенных соединительных коробок (при разветвленных соединениях) и кабельных вводов, имеющих область применения, соответствующую маркировке извещателей МСП и действующий сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011

Специальные условия применения, обозначенные знаком Х, должны быть отражены в сопроводительной документации, подлежащей обязательной поставке в комплекте с каждым извещателем МСП.

Внесение изменений в конструкцию извещателей МСП возможно только по согласованию с НАНИО ЦСВЭ.

Инспекционный контроль – 2018 г., 2020г.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

А.С. Залогин
(инициалы, фамилия)

В.П. Виноградов
(инициалы, фамилия)